

007 KROV 1:100



007 PRESJEK A 1:100

ZIDOVI PREMA VANJSKOM PROSTORU

VZ-01

- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm
- Blok opeka	25.0 cm
- Mineralna vuna (MW)	12.0 cm
- paropropusna pričuvna hidroizolacija	0.02 cm
- provjetravani sloj zraka	2.4 cm
- HPL ploče	0.6 cm

VZ-02

- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm
- Armirani beton	25.0 cm
- Mineralna vuna (MW)	12.0 cm
- paropropusna pričuvna hidroizolacija	0.02 cm
- provjetravani sloj zraka	2.4 cm
- HPL ploče	0.6 cm

VZ-02a

- polimercem. ljepilo sa mrežicom od staklenog pletiva	0.2 cm
- tankoslojna završna žbuka na bazi akrilata 0.2 cm	
- Armirani beton	25.0 cm
- Mineralna vuna (MW)	12.0 cm
- paropropusna pričuvna hidroizolacija	0.02 cm
- provjetravani sloj zraka	2.4 cm
- HPL ploče	0.6 cm

VZ-03

- Armirani beton	25.0 cm
- XPS (λ=0,036, d=10cm), ljepljen hladnim bitumens. ljepilom	10.0 cm
- polimercem. ljepilo sa mrežicom od staklenog pletiva	0.2 cm
- tankoslojna završna žbuka na bazi akrilata 0.2 cm	
- bezbojni impregnacijski premaz	

UNUTRAŠNJI ZIDOVI

UZ1

- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm
- Blok opeka	25.0 cm
- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm

UZ2

- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm
- Armirani beton	25.0 cm
- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm

UZ3

- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm
- Blok opeka	10.0 cm
- vapneno-gipsana žbuka	2.0 cm

PODOVI NA TLU

P1

- keramičke pločice u ljepilu	1.0 cm
- Polimer-cementno ljepilo	0.5 cm
- plivajući cem. estrih armiran poliprop. vlaknima	5.5 cm
- PE folija	0.015 cm
- EPS-EL (λ=0,041), elastificirani polistiren	4.0 cm
- bitumenska ljepenka (traka)	0.8 cm
- Armirano betonska ploča	20.0 cm
- XPS (λ=0,04)	12.0 cm
- podložni beton	6.0 cm
- nabijeni šljunak, drobljenac	20.0 cm
- sraslo tlo	

P2

- epoxy premaz	0.2 cm
- plivajući cem. estrih armiran poliprop. vlaknima	5.5 cm
- PE folija	0.015 cm
- EPS-EL (λ=0,041), elastificirani polistiren	4.0 cm
- bitumenska ljepenka (traka)	0.8 cm
- Armirano betonska ploča	20.0 cm
- XPS (λ=0,04)	12.0 cm
- podložni beton	6.0 cm
- nabijeni šljunak, drobljenac	20.0 cm
- sraslo tlo	

KROVOVI

K1 - krov uredskog dijela

- vapneno-gipsana žbuka	1.0 cm
- AB konstrukcija	20.0 cm
- beton u padu	6.0-8.0 cm
- bitumenska elastomerna HI traka s uloškom od Al folije	0.2 cm
- XPS (λ=0,04)	24.0 cm
- bitumenska ljepenka (traka)	0.8 cm
- čepasta drenažna folija	1.5 cm
- geotekstil (150-250g/m2)	0.3 cm
- šljunak (16/32)	10.0 cm

NAPOMENA:
@ APSOLUTNA KOTA: +0,00 = 106,30 mnv
@ VISINSKE KOTE I NAGIBE TERENA OKO OBJEKTA TE PRIPADAJUĆIH PROMETNICA VIDI U PROJEKTU CESTE
@ ZA DETALJE KONSTRUKCIJE VIDI PROJEKTE KONSTRUKCIJA

0 1 2 3 4 5

±0,00 kota poda
+3,10 kota spušt. stropa

ASFALT
ZELENA POVRŠINA - TRAVA
BETONSKI OPLOČNICI
HPL PLOČE FASADNE
TOPLINSKA IZOLACIJA
AB NOSIVA KONSTRUKCIJA
KERAMIKA
BLOK OPEKA

Investitor:
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1
10000 ZAGREB

Projekt: REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK
VODOCRPILIŠTE KOSNICA

Građevina:
BUNARSKA KOMORA

Sadržaj nacrta:
TLOCRT KROVA I PRESJEK A

Struka projekta:	Građevinski projekt
Datum:	listopad 2018.
Mjerilo:	1:100
Broj nacrta:	A.3.5.